



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

19/12/2019 10:20 - 52446582 - 949 - E.805



00108342870

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM PANEL ÇİT YAPIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç

24.12.2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	panel çit yapımı	55	METRE		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ee1c6031-09a8-4ea6-8e6a-001def45cf66 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KİLİS DEVLET HASTANESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN BOYALI BÜKÜMLÜ PANEL ÇİT HASIR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÇİT PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Panel boyu 100cm ölçülerde olacaktır.
- Panel eni 250 cm olmalıdır
- Paneli oluşturan teller TS 4559 normlarına uygun düz yüzeyli olmalıdır.
- Teller sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m² olmalıdır.
- Uzun çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır.
- Kısa çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır.
- Panel göz aralığı yatayda 50 mm olmalıdır.
- Panel göz aralığı dikeyde 150 mm olmalıdır.
- Panel üzerinde esnemeyi önlemek için bükümler olmalıdır.
- Panel üzerinde en az 2 adet büküm yeri olmalıdır.
- Panel üzeri elektrostatik polyester boya olmalıdır.
- Boya kalınlığı 80–100 mikron olmalıdır.
- Boya rengi RAL 6005 % 90 parlaklıkta olmalıdır.

2. ÇİT DİREĞİ ÖZELLİKLERİ:

- Direk uzunluğu panel çit uzunluğunda olmalıdır.
- Çit direği 1.5 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz saçtan kıvrılarak profil haline getirilmiş olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m² olmalıdır.
- Profil kalınlığı 50 mm 50 mm olmalıdır.
- Profil üzerinde en az 2 adet 12 mm çapında, panel klips bağlantısı için delik olmalıdır.
- Direk montajı için direk altında 150 mm x 150 mm ölçülerinde 6 mm kalınlığında taban sacı olmalıdır.
- Taban sacı sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m² olmalıdır.
- Taban sacı üzerinde vidalama için açılmış 4 adet 15 mm çapında delik olmalıdır.
- Taban sacı kaynak ile profile birleştirilmiş olmalıdır.
- Profil içerisine giren suyun tahliyesi için taban sacında 40 mm çapında delik olmalıdır.
- Direk üzeri elektrostatik polyester boya olmalıdır.
- Boya kalınlığı 80–100 mikron olmalıdır.
- Boya rengi RAL 6005 % 90 parlaklıkta olmalıdır.

3. ÇİT AKSESUAR ÖZELLİKLERİ:

- Direklerin beton zemine montajı için 12mm lik plastik dübel olmalıdır.
- Direklerin beton zemine montajı için 12mm lik trafon vida olmalıdır.
- Trafon vida sıcak daldırma galvaniz olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m² olmalıdır.
- Panellerin direklere montajı için polyamid çakma tip klips olmalıdır.
- Çit direği başlarını kapatmak için polyamid kapaklar olmalıdır.
- Klips ve kapakların renkleri panel ve direklerle uyumlu olmalıdır.

Yusuf Kaya
[Signature]

Meat Bayram
[Signature]

4. GENEL ŞARTNAME

- 1) Teknik özellikleri belirtilen panel çitlerin beton zemin veya beton bordür üzerine montajı firmaya aittir.
- 2) Montaj esnasında kullanılan tüm malzemeler işçilik nakliye firmaya aittir.
- 3) İdare yapılacak işte ölçüleri yapılacak yerin niteliğine göre değiştirebilir.
- 4) panel çit lanın arkasına geçmek için çite iki adet kapı yapılacaktır

Y. T. K. T.
Y. T. K. T.

~~Meerit Bayram~~